

OUR NICE BIG BOYS



RUPSGRAAFMACHINES / PELLES SUR CHENILLES



CX130C



CX145Csr



CX160C



CX180C



CX210C



CX235Csr



CX250C



CX300C



CX350C



CX370C



CX470C



CX700B



CX800B

BANDENGRAAFMACHINES / PELLES SUR PNEUS



WX148



WX168



WX188



WX218

WIELLADERS / CHARGEUSES SUR PNEUS



521F



621F



721F



821F



921F



1021F



1121F



1221E

SPECIALE TOEPASSINGEN / APPLICATIONS SPÉCIALES



CX210C/CX250C LR



CX470C Mass Excavation



CX700B Mass Excavation



CX800B Mass Excavation



CONSTRUCTION EQUIPMENT

Delvano NV

Kuurnestraat 20 -22
B-8531 Hulste - Harelbeke

Tel. +32 (0) 56 71 55 21

Fax +32 (0) 56 70 47 19

E-mail: info@delvano.be

Website: www.delvano.com



BANDENGRAAFMACHINES / PELLES SUR PNEUS

	Max gewicht Max poids	Max bereik Max portée	Max graafdiepte Max profondeur de fouille
WX148	16400 kg	9.1 m	5.8 m
WX168	18100 kg	9.6 m	5.8 m
WX188	19800 kg	9.7 m	5.8 m
WX218	21550 kg	10 m	5.8 m

WIELLADERS / CHARGEUSES SUR PNEUS

	Gewicht Poids	Max pinhoogte Max. hauteur à l'axe	Stortheogte (45°) Hauteur de déversement (45°)
521F	10,73 t	3,61 m	2580 mm
621F	12,49 t	3,83 m	2710 mm
721F	14,84 t	3,98 m	2820 mm
821F	17,66 t	4,12 m	2960 mm
921F	20,07 t	4,12 m	2860 mm
1021F	24,40 t	4,24 m	3080 mm
1121F	26,85 t	4,44 m	3200 mm
1221E	30,02 t	4,55 m	3330 mm

RUPSGRAAFMACHINES / PELLES SUR CHENILLES

	Max gewicht Max poids	Max bereik Max portée	Max graafdiepte Max profondeur de fouille
CX130C	13,2 t	8,77 m	6050 mm
CX145Csr	14,5 t	8,74 m	6010 mm
CX160C	17,2 t	9,38 m	6490 mm
CX180C	17,4 t	9,38 m	6470 mm
CX210C	21,6 t	9,90 m	6650 mm
CX235Csr	25,8 t	9,85 m	6650 mm
CX250C	24,7 t	10,79 m	7420 mm
CX300C	29,4 t	11,16 m	7580 mm
CX350C	34,6 t	11,90 m	8140 mm
CX370C	36,7 t	11,90 m	8140 mm
CX470C	49,3 t	11,77 m	7720 mm
CX700B	68,9 t	14,60 m	9850 mm
CX800B	80,4 t	16,11 m	10560 mm

SPECIALE TOEPASSINGEN / APPLICATIONS SPÉCIALES

	Max hoogte Max hauteur	Max bereik Max portée	Max graafdiepte Max profondeur de fouille
CX240B MH	12,36 m	11,58 m	-
CX210C LR	12,97 m	15,49 m	12010 mm
CX250C LR	-	18,32 m	14560 mm
CX470C ME	10,52 m	10,81 m	6490 mm
CX700B ME	10,88 m	11,60 m	7080 mm
CX800B ME	11,76 m	12,31 m	7030 mm