



DELVANO

GETROKKEN SPUITMACHINES 3500 PS - EAKM



Remmen: hydraulische remmen + parkeerrem

Voeding: 27m EAKM-7 (6-9-9-6-9-9-6)
30m EAKM-9 (9-6-6-6-6-6-6-9)
33m EAKM-9 (9-6-6-8-8-8-6-9)

Verdeling: 7 of 9 elektrische 2-wegkranen met elektrische hoofdkraan – spuitcomputer
Spraymatic S+ en Telematic II - manometer WIKA diam 100 – KL 1.

Tank: 3900l polyester en ingebouwde spoelwatertank 400l + handwastankje 10L - niveauaanduiding – mengsysteem – tankcleaner.

Gekeurde spoel- en vulinrichting – type Domix.

Filters: 1 aanzuigfilter 2 ½” met wasbaar element en 3-wegkraan en drukfilter ZR

Vulsysteem: 8 m vulslang met zuigkorf.

Pomp: Zuiger membraanpomp 6 cil – AR280 aangedreven door een dubbelzijdige
groothoekcardan
Max. debiet : 280 l/min
Max. druk : 15 atm.
De pomp heeft een spuit-, meng- en vulfunctie

STEEDS EFFICIENTER



Handige bedieningskranen en afschermkappen. Domix in rijpositie



Domix vul- & spoelinrichting in vulpositie

ENKELE MOGELIJKE OPTIES



Eenvoudig doorstroomsysteem


CENTERLINE 230



SECTIE SCHAKELKAST



SECTION DRIVE MODULE



SECTIEKRANEN

DGPS 230 met automatische sectieafsluiting



Spraymatic S+



Telematic II

ELEKTRONICA VOOR EENVOUDIGE, BEDRIJFSZEKERE BEDIENING



Kuurnsestraat 20 - 22 • B-8531 HARELBEKE-HULSTE (Belgium)
Tel.: +32 (0)56 71 55 21 • Fax: +32 (0)56 70 47 19
E-mail: info@delvano.be • www.delvano.com