

# DELVANO GETROKKEN SPUIT EAKS "6000 TS"

Gemaakt vóór en door professionals



Remmen: hydraulische remmen + parkeerrem

Voeding : 33 EAKS-9 (9-5-5-9-10-9-5-5-9)  
36 EAKS-9 (9-6-7-9-10-9-7-6-9)  
39 EAKS-9 (4-8-13-9-10-9-13-8-4)  
40 EAKS-9 (5-8-13-9-10-9-13-8-5)

Verdeling : 9 elektrische 2-wegkranen met elektrische hoofdkraan.  
860 P + Touchscreen G + joystick - manometer WIKA diam. 100 - KL 1.

Tank : 6000 l polyethyleen met externe spoelwatertank 600 l met niveau aanduiding op extern display  
mengsysteem - tankcleaners - elektrische menginjector.  
(Optie: 5200 + 480)

Gekeurde spoel- en vulinrichting - type Domix

Filters : Aanzuigfilters 2 1/2" en drukfilter ZR 6/4".

Vulsysteem: 8 m vulslang met zuigkorf . Tankmatic + VPR + geluidsignaal

Pompen : AR 380 aangedreven door een enkelzijdige groothoekcardan  
Max. debiet : 380 l/min  
Max. druk : 15 atm.



Touchscreen



Joystick



Extern display



Teejet 860



DELVANO NV/SA  
Kuurnsestraat 20/22  
8531 Hulste

Tel: +32 56 715521 - Fax: +32 56 704719

E-mail: [info@delvano.be](mailto:info@delvano.be) - web: [www.delvano.com](http://www.delvano.com)